



Desencerante rápido sem enxaguamento

DESCRIZÃO

É um superdesencerante concentrado para a remoção das acumulações de antigas camadas de cera metalizada dos pavimentos.

Para uma acção rápida e eficaz, não implica necessariamente o uso de Máquina; a sua utilização permite, graças à acção enérgica do produto e à ausência de lavagem, uma notável economia de tempo.

EUSTRIP remove acumulações de ceras e vedantes envelhecidos e endurecidos, deixa a superfície do pavimento perfeitamente neutra depois da decapagem, evitando a necessidade de neutralizar e enxaguar.

EUSTRIP é isento de substancia alcalina altamente caustica e amoniacal, contém ingredientes activos que evaporam completamente, sem deixar resíduos que possam interferir com a formação da película e aderência de um bom tratamento com cera metalizada .

EUSTRIP elimina eficazmente qualquer vedante semi-permanente à base de emulsão acrílica e poliuretano.

EUSTRIP é óptimo decapante a seco.

CAMPO DE APLICAÇÃO

EUSTRIP é eficiente no emprego da remoção dos pavimentos sintéticos e em pedra natural acumulações de películas de cera metalizada muitos estratificada, envelhecida e endurecida pela manutenção efectuada com máquina de alta velocidade.

EUSTRIP permite efectuar a operação de decapagem nos patamares e escadas, onde não é possível utilizar a máquina rotativa, e na operação a seco em ambientes que não suportam água ou humidade (exemplo dos pavimentos de centros de electrónica).

MODO DE EMPREGO

EUSTRIP pode ser utilizado manualmente ou com máquina , diluído em água na proporção variável na modalidade de aplicação.

Com Lavadora de Pavimentos, diluir em 10% (1 litro de EUSTRIP em 10 litros de água).

Quando utilizado com Mop, diluir em 20% (2 litros de EUSTRIP em 10 litros de água), distribuir a solução na superfície. Esperar 5 a 10 minutos, eventualmente deitando no pavimento mais solução para manter molhado e passando com a esfregona para facilitar a acção de decapagem da cera. No fim aspirar com um aspirador de líquidos.

Para efectuar decapagem a seco, diluir EUSTRIP a 10% com água preferencialmente quente (1 litro de EUSTRIP em 10 litros de água) nebulizar a solução numa pequena área do pavimento (3 metros de largura x 40 centímetros de comprimento) sem exceder na quantidade distribuída. Passar a máquina rotativa munida de disco castanho, lavando rapidamente a área da distribuição da solução.

Remova com um pano húmido os resíduos de cera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:	Tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, substância básica.
ASPECTO FÍSICO:	Líquido transparente incolor
AROMA:	Característico do componente
PESO ESPECÍFICO:	0,94
TEOR DE ATIVOS:	70
pH tal qual	12,5 ± 0,5
pH em solução	11,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA:	Completa
BIODEGRADABILIDADE:	Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

NATUREZA DOS PERIGOS E CONSELHOS DE SEGURANÇA

O produto é nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. Irritante par os olhos e pele.

Evitar o contacto com os olhos e a pele.

Usar luvas apropriadas.

DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Luvas de borracha ou PVC



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Não usar o produto puro. No pavimento sintético verificar preventivamente a resistência da cor efectuando uma prova numa pequena área do pavimento.

Aplicar em ambiente bem ventilado.

EMBALAGEM

4 x 5 lt.



Distribuído por:



Concentrado de Higiene

ATLANLUSI
Rua de Leiria, Casal Mil Homens
2440-231 Golpilheira
Batalha | Portugal
T. (+351) 244 766 705
F. (+351) 244 767 204
info@isotek.pt | www.isotek.pt