



Para um Mundo®
em Crescimento

ATLANLUSI

Rua de Leiria, Casal Mil Homens
2440-231 Golpilheira
Batalha | Portugal

T. (+351) 244 766 705
F. (+351) 244 767 204

bosk@atlanlusi.pt | www.bosk.pt



ÁREAS VERDES,
HORTICULTURA ORNAMENTAL
E FLORESTA

FICHA TÉCNICA



14-5-20



Tipo Fertilizante granulado NPK 14-5-20 (20,4% SO₃ + 0,4% MgO) com micronutrientes

Composição	Azoto (N)	14,0%
	2,2% Azoto amoniacal	
	11,8% Azoto ureico	
	Fósforo disponível (P ₂ O ₅)	5,0%
	Óxido de potássio (K ₂ O)	20,0%
	Anidrido sulfúrico (SO ₃)	20,4%
	8,2% Enxofre livre	
	Óxido de magnésio (MgO)	0,4%
	0,2% Magnésio livre	
	Carbonato de cálcio (CaCO ₃)	3,7%
	Ferro total (Fe)	0,45%
	Manganês total (Mn)	0,16%
	Boro total (B)	0,06%
	Molibdénio total (Mo)	0,002%
	Zinco total (Zn)	0,2%
	Cobre total (Cu)	0,2%

Tamanho SGN 310

Uso ProScape Eco Custom 14-5-20 foi desenvolvido para ser utilizado em relvados.

Dose Aplique numa dose de 30 a 35 g/m², ou seja, 300 a 350 kg/ha

- Características
1. Fertilizante granulado para relvados.
 2. Percentagem de azoto S-Kote: 26,5 %
 3. Percentagem de azoto Dura-N: 35,1%
 4. Longevidade do produto: 10 a 12 semanas
 5. Embalagem de 20 kg